



Qualität von Anfang an.

Technische Daten

BAUFORM

Körperkonstruktion mit vollem zylindrischen Durchgang mit L- oder T-Bohrung.

BETÄTIGUNG

Direktgesteuert über Elektromotor mit nachgeschaltetem Untersetzungsgetriebe. Mit 2 zusätzlichen Endlagenschaltern für Rückmeldung, sowie serienmäßiger optischer Stellungsanzeige

ANSCHLUß

Innengewinde G¹/₂ bis G2"

BETRIEBSDRUCK

6 bar

ZULÄSSIGE MEDIEN

Flüssigkeiten der Fluidgruppe 2*

*: Fluidgruppen gemäß DRL 97/23/EG

MEDIUMTEMPERATUR

max. +120°C

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-20°C bis +60°C

EINBAUWEISE

In jeder Lage, bevorzugt einzubauen mit stehendem Elektromotor.

WERKSTOFFE

Gehäuse: Messing-vernickelt
Kugel: Messing-hartverchromt
Kugeldichtung: PTFE
Spindeldichtung: FKM

ANSCHLUßSPANNUNG

230V AC, (Andere auf Anfrage.)

LEISTUNGS-AUFNAHME

2,5 W

KABELANSCHLUß

Anschlußklemmen im Gehäuse über 2 Kabelverschraubungen PG11.

SCHUTZART

IP 55 nach DIN 40 050
(Antrieb 6 = IP 54)

LAUFZEIT

Antrieb 2 (G 2") = 15 s/ 90°
Antrieb 6 (G¹/₂ - G1¹/₂") = 90 s/ 90°

ZUSATZAUSSTATTUNG

Handnotbetätigung

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

Specification

DESIGN

Body with full cylindric bore and L- or T-configuration

OPERATION

Directly controlled, with overload protection, secondary reducing gear. With 2 additional limit switches for reply and standard optical position indication.

CONNECTION

Female thread G¹/₂ - G2"

PRESSURE RANGE

6 bar

MEDIA

liquids of fluid group 2*

*: fluid group acc. to Directive 97/23/EC

TEMPERATURE RANGE

max. +120°C

TEMPERATURE OF THE ENVIRONMENT

-20°C up to +60°C

INSTALLATION

As desired, vertical actuator preferred.

MATERIALS

Body: Brass (nickel-plated)
Ball: Brass (chrome-plated)
Ball seal: PTFE
Spindle seal: FKM

STANDARD VOLTAGES

230V AC, (Different on request.)

POWER CONSUMPTION

2,5 W

CABLE CONNECTION

Connection terminal in the body, two PG11 cable connections.

PROTECTION

IP 55 according to DIN 40 050
(Actuator 6 = IP 54)

OPERATING TIME

Actuator 2 (G 2") = 15 s/ 90°
Actuator 6 (G¹/₂ - G1¹/₂") = 90 s/ 90°

OPTIONS

Manual override

The above information is intended for guidance only and the company reserves the right to change any data herein without prior notice!

Artikel:
CO-CO

3-Wege Kugelhahn
mit elektrischem
Schwenkantrieb
PN 6

Messing



Type:
CO-CO

3-way ball valve
with electric
actuator
PN 6

Brass

Art. CO-CO-3Wege - Seite 1/3

Artikel- u. Bestellangaben: z.B. **CO111423-CO112000**

= Messingkugelhahn G^{1/2}, L- Kugelbohrung, mit elektrischem Schwenkantrieb, Laufzeit 15 sek.

Kugelhahn:

1.+ 2. Stelle Produkt	3.+ 4. Stelle Werkstoffe Gehäuse / Dichtung / Kugel	5. Stelle Betätigung	6. Stelle Zusatzausstattung	7.+ 8. Stelle Anschlußgröße
CO = Messing-Kugelhahn, voller Durchgang	11 = Messing / PTFE -FKM / Messing	1 = Antrieb	4 = L-Kugelbohrung 5 = T-Kugelbohrung (nur bis G 1 ^{1/4})	23 = G 1/2 24 = G 3/4 25 = G 1 26 = G 1 ^{1/4} 27 = G 1 ^{1/2} 28 = G 2

Antrieb:

9.- 11. Stelle Produkt	12. Stelle Anschlußspannung	13. Stelle Zusatzausstattung	14. Stelle Typ und Laufzeit	15. - 17. Stelle Zusatzausstattung
-CO = Elektrischer Schwenkantrieb	1 = 230V 50Hz	1 = 2 zusätzliche Endschalter	2 = 15 sek. 6 = 90 sek.	000 = ohne

Zusatzausstattung Handnotbetätigung Art.-Nr.: **CS000100**

für Antrieb Typ 2 und Typ 6
Bitte im Bestelltext angeben.

Ordering example: e.g. **CO111423-CO112000**

= Brass ball valve G^{1/2}, L- configuraton, with electric actuator, operating time 15 sec.

Ball valve:

1.+ 2. Digit Product	3.+ 4. Digit Material Body / seal / ball	5. Digit Operating	6. Digit Options	7.+ 8. Digit Connection size
CO = Brass ball-valve full cylindric bore	11 = Brass / PTFE -FKM / Brass	1 = Actuator	4 = L-configuration 5 = T-configuration (only up to G 1 ^{1/4})	23 = G 1/2 24 = G 3/4 25 = G 1 26 = G 1 ^{1/4} 27 = G 1 ^{1/2} 28 = G 2

Actuator:


9.- 11. Digit Product	12. Digit Standard voltages	13. Digit Options	14. Digit Type and operating time	15. - 17. Digit Options
-CO = Electric actuator	1 = 230V 50Hz	1 = 2 additional limit switches	2 = 15 sec. 6 = 90 sec.	000 = No options

Option Manual overdrive Art.-No.: **CS000100**


for actuator Type 2 und Type 6
Please pretend in your order

Anschlußplan / Wiring diagram

Schaltplan Typ 2 und 6
Wiring diagram Type 2 and 6



Abmessungen / Dimension



Antrieb Typ 6 / actuator type 6

G	D	L	E	Kv ↘	Kv ↗	Kv ↘	Kv ↗	H ¹	H ²	kg ¹	kg ²
1/2	15	60	31	1,5	16,3	3,9	3,9	152	-	1,2	-
3/4	20	71	37	1,8	29,5	7,9	7,9	154	-	1,4	-
1	25	84	43,5	3,9	43	13	13	165	-	1,6	-
1 1/4	32	95,5	51	7,9	89	20,7	20,7	177	-	2,1	-
1 1/2	40	141	70,5	38,7	230	-	-	204	-	5,4	-
2	55	163,5	82	54	265	-	-	-	277	-	8,1

KV-Wert: m³/h bei Δp = 1 bar

- 1) = mit Antrieb Typ 6 / with actuator type 6
 2) = mit Antrieb Typ 2 / with actuator type 2

EU-Herstellererklärung / EU-Declaration by the manufacturer

im Sinne der EU-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (former 89/392/EWG, Anhang II B)
 Hiermit erklären wir, dass die Kugelhähne unter Anwendung nachfolgender harmonisierter Normen entwickelt und konstruiert wurden:

EN 292	Sicherheit von Maschinen
EN 983	Fluidtechnische Anlagen - Pneumatik
EN 60204-1	Elektrische Ausrüstung von Maschinen

as defined by Machinery Directive 98/37/EC (former 89/392/EWG, Annex II B),
 we herewith declare that the ball valves have been developed and designed by applying the following harmonised standards:

EN 292	Safety of machinery
EN 983	Safety requirements for fluid power systems and components - Pneumatics
EN 60204-1	Electrical equipment of machinery

Hinweis

Die Kugelhähne sind zum Einbau in eine Maschine bestimmt. Deren Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Gesamtmaschine der EU-Richtlinie entspricht.

Advice

These ball valves are intended to be incorporated into machinery compounds. Putting into operation of the machinery is not allowed until such time as the entire machinery is proving to comply completely with the EU Directive.

