

2-Wege Kugelhahn • PVC 2-way ball valve • PVC



Mini-Kugelhahn • Gewinde / mini-ball valve • threaded connection				Art. MK	
Ausführung	: Mini-Kugelhahn mit Anschlussset: Schlauchtülle, Doppelnippel BSP / NPT und Blindstopfen. Die „Auf“ oder „Zu“ Stellung ist feststellbar.			Design	: Mini-ball valve with connection set consisting of: hose nozzle, double fitting BSP / NPT and standard plug. The open and close-position can be fixed.
Nenndruck	: PN 10			Pressure range	: PN 10 (145psi)
Mediumtemperatur:	: -10°C ... +60°C			Temperature range:	: -10°C ... +60°C
Kugeldichtung	: PTFE			Ball seals	: PTFE
O-Ring	: EPDM			O-ring	: EPDM
Art. MK741021					
EUR	14,-				

NEU



Klebmunne / solvent connection											Art. SL		
Ausführung	: radial ausbaubar										Design	: inline removable	
Nenndruck	: PN 16										Pressure range	: PN 16 (232psi)	
Mediumtemperatur:	: -10°C ... +60°C										Temperature range:	: -10°C ... +60°C	
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)										Stem seals	: EPDM (FPM on request)	
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100			
Baulänge / face to face [mm]	82	82	91	103	120	139	174	211	248	283			
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110			
Kugeldichtung PE / ball seals PE													
Art. SL7410xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
EUR	8,50	7,80	8,40	12,30	15,10	16,20	23,-	83,-	112,-	154,-			
Kugeldichtung PTFE / ball seals PTFE													
Art. SL7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
EUR	12,30	12,30	12,80	14,10	22,-	28,-	36,-	siehe Art. SH / refer to Item SH					

2-Wege Kugelhahn • PVC 2-way ball valve • PVC

NEU



Klebmunne / solvent connection											Art. SH		
Ausführung	: radial ausbaubar										Design	: inline removable	
Nenndruck	: PN 16										Pressure range	: PN 16 (232psi)	
Mediumtemperatur:	: -10°C ... +60°C										Temperature range:	: -10°C ... +60°C	
Kugeldichtung	: PTFE										Ball seals	: PTFE	
Spindeldichtung	: EPDM (FPM auf Anfrage)										Stem seals	: EPDM (FPM on request)	
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100			
Baulänge / face to face [mm]	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308			
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110			
Kugeldichtung PTFE / ball seals PTFE													
Art. SH7110xx	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
EUR	35,-	36,-	41,-	51,-	63,-	82,-	99,-	221,-	277,-	331,-			

NEU



Flanschset / flange set											Art. SHF		
Ausführung	: Flanschset (2 Stück) für Art. SH71xx										Design	: Flange set (2 pieces) for Item SH71xx	
DN (Ø Kugelbohrung / ball bore)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100			
Größe / size	d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110			
Art. SHFxx	-	02	03	04	05	06	07	-	-	-			
EUR	-	41,-	47,-	70,-	70,-	70,-	87,-	-	-	-			

**2-Wege Kugelhahn • PVC
2-way ball valve • PVC**

NEU

Endschalterbox / limit switch box		Art. SHE / SHI	
Ausführung	: Endschaltergehäuse mit zwei Endschaltern aufgebaut auf Art. SH71xx	Design	: Limit switch box with two limit switches mounted on Item SH71xx
Schalter / switch	elektro-/mechanisch / electric-/mechanic		induktiv / inductive
Mehrpreis / extracharge			
Art.	SHE		SHI
EUR	170,-		237,-



**2-Wege Kugelhahn • PVC • pneumatisch betätigt
2-way ball valve • PVC • pneumatically operated**

2-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb

Steuerdruck : 6 ... 8bar (niedriger Steuerdruck auf Anfrage)
Mediumdruck : bis max. 10bar

2-way ball valve with pneumatic actuator.

Pilot pressure : 6 ... 8bar (87 ... 116psi), lower pressures on request
Pressure range : max. 10bar (145psi)

Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PTFE / body: PVC • balls seals: PTFE		Art. SH-OD/OE									
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Größe / size		d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
Art. SH7110xx		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
doppeltwirkend / double acting											
Art. OD62xxxx		0502	0502	0502	0502	0652	0652	0652	0752	0752	0952
EUR		140,-	141,-	146,-	156,-	192,-	211,-	229,-	398,-	455,-	649,-
einfachwirkend / single acting											
Art. OE62xxxx		0502	0502	0502	0652	0652	0752	0852	1002	1002	1252
EUR		144,-	145,-	150,-	180,-	198,-	227,-	266,-	486,-	543,-	756,-



**2-Wege Kugelhahn • PVC • elektrisch betätigt
2-way ball valve • PVC • electrically operated**

2-Wege Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb

Anschlussspannung : 230V 50Hz, 24V DC (andere auf Anfrage)
Mediumdruck : bis max. 10bar

2-way ball valve with electric actuator.

Voltage : 230V 50Hz, 24V DC (other voltages on request)
Pressure range : max. 10bar (145psi)

Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PTFE / body: PVC • balls seals: PTFE		Art. SH-LE									
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Größe / size		d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
Art. SH7110xx		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Antrieb 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz											
Art. LExxxxxx		054100	054100	054100	054100	054100	054100	054100	-	-	-
EUR		234,-	235,-	240,-	250,-	268,-	287,-	305,-	-	-	-
Antrieb 24V DC / actuator 24V DC											
Art. LExxxxxx		052100	052100	052100	052100	052100	052100	052100	-	-	-
EUR		234,-	235,-	240,-	250,-	268,-	287,-	305,-	-	-	-



Gehäuse: PVC • Kugeldichtung: PTFE / body: PVC • balls seals: PTFE		Art. SH-RT									
DN (Ø Kugelbohrung / Ø ball bore)		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Größe / size		d16	d20	d25	d32	d40	d50	d63	d75	d90	d110
Art. SH7110xx		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Antrieb 230V 50Hz / actuator 230V 50Hz											
Art. RTxxxxxx		201410	201410	201410	201410	201410	201410	201410	-	-	-
EUR		315,-	316,-	321,-	331,-	349,-	368,-	386,-	-	-	-
Antrieb 24V DC / actuator 24V DC											
Art. RTxxxxxx		201210	201210	201210	201210	201210	201210	201210	-	-	-
EUR		315,-	316,-	321,-	331,-	349,-	368,-	386,-	-	-	-

